

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı :

Merkez adresi :

Telefonu / Faks :

İnternet :

Yetkilinin İmzası

Firmanın Kaşesi

SERVİS ve MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Adres

Danışma Hattı

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :

Adresi :

Telefonu / Faks :

e-posta :

Fatura Tarih ve Sayısı :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Yetkilinin İmzası :

Firmanın Kaşesi

ÜRÜNÜN

Cinsi : Batarya (Sihhi tesisat)

Garanti süresi : 10 yıl

Markası : Artema

Azami tamir süresi : 20 İş günü


Modeli : Ürün kutusu üzerinde belirtilmiştir.

Bandrol ve Seri no :

BU BELGEYİ SAKLAYINIZ



ANKASTRE BATARYALAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU



ARTEMA

GARANTİ ŞARTLARI

Değerli müşterimiz,

Artema markalı ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kılavuzun tamamını ürününüzü monte ettirmeden önce dikkatle okumanızı ve ileride lazım olabilecek bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı önemle rica ediyoruz.

Montaj ve kullanım sırasında sorun çıktığında size hızlı hizmet verebilmemiz ve haklarınızın kaybolmaması için ürüne ait “Garanti Belgesi”ni satıcımıza mutlaka onaylatınız.

Montaj, bakım ve onarım hizmetleri için servis ihtiyacı olduğu taktirde;

-Yetkili satıcımızdan, internet adresinden veya ücretsiz danışma hattından (0 800 211 7000) ikamet bölgenizden sorumlu yetkili servis bilgilerine ulaşabilirsiniz. Yetkili servislerin bazıları zaman içerisinde iptal edilmiş olabilir. En doğru iletişim bilgilerini, sürekli güncellenen www.artema.com.tr internet sitemizden öğrenebilirsiniz.

-Özel servis adı altında çalışan ve Vitra-Artema yetkili servisi olmayan kişi veya kuruluşların, eğitim almış olsalar bile “Bedelsiz Montaj” yapmaya ve “Garanti Kapsamında” arıza gidermeye yetkileri yoktur.

-Hizmet için gelen servisin Vitra-Artema adına yetkili olup olmadığından şüphelenmeniz halinde servis teknisyeninden personel kartını göstermesini isteyiniz.

-Hizmet sonunda teknisyen, “Hizmet Formu”nu eksiksiz olarak doldurmak, sizin imzanızı almak ve bir kopyasını size vermek zorundadır.

Size verilen “Hizmet Formu”nun kopyasını lütfen saklayınız.

1. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 10 (on) yıldır.

2. Ürünün bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3. Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11’inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Ürünün tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde ürüne ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise ürünün yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

8. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

9. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR

1. Ürünün, teknik katalog, montaj ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanılmasından kaynaklı arızalar.
2. Yetkisiz kişilerce yapılan hatalı montaj, bakım, onarım ve demontaj nedeniyle üründe oluşan arıza ve hatalar.
3. Ürün montajında, ürün ile birlikte verilen veya montaj kılavuzlarında tavsiye edilen yan malzemelerin kullanılmaması.
4. Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma esnasında, inşaat yerinde uzun süre kalmamasından ve depolama şartlarına uyulmamasından oluşan yüzey hataları ve diğer hasarlar.
5. Kullanım alanında yapılacak tadilatlar esnasında üründe oluşabilecek deformasyonlar.
6. Yetersiz havalandırma ve ortamdaki korozyon kimyasallara ait buhar ve benzeri maddelerin ürünün kaplamasında meydana getireceği bozulmalar.
7. Ürünlerin müşteri tarafından yapılan temizlik ve bakım işlerinde montaj ve kullanım kılavuzunda belirtilen kurallara uyulmaması.
8. Orijinal Artema yedek parçası kullanılmamasından doğan arızalar ile ürünlere Artema bilgisi ve onayı dışında ilave veya uyarılama yapılması.
9. Genel su şebekesinden gelen standart dışı koşullardan (tesisattan gelen ve ürüne zarar veren kum, çakıl, partikül vb.) kaynaklanan arızalar. Borulama ve tesisattan kaynaklanan problemler.
10. Sisteme standartlarda tavsiye edilen basınç ve sıcaklık değer aralığının dışında su verilmesinden, buzlanma ve donmadan meydana gelen hasarlar.
11. Burada belirtilmemiş olsa bile müşterinin her türlü yanlış kullanımından (ürünün fonksiyonu haricindeki kullanımlar dahil) kaynaklanan kusurlar.
12. Ürünün garanti süresi dahilinde olduğunu gösteren onaylı garanti belgesinin veya faturasının beyan edilememesi.

ÜRÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

Ürünlerimiz ilgili standartların gereklerini karşılamakla birlikte, ürün performansını en yüksek seviyede kullanabilmeniz için aşağıdaki çizelgede verilen çalışma şartlarını size tavsiye ediyoruz.

ŞARTLAR	TAVSİYE EDİLEN SINIRLAR
Dinamik (Akış halinde) Basınç	Min. 1 bar ; Max. 5 bar
Statik (Tesisat) Basınç	Max. 10 bar
Sıcaklık	Min. 5°C ; Max. 65°C

NOT: 1 bar = 0,1Mpa = 14,5 psi

TERMOSTATİK BATARYA ÖZELLİKLERİ

Termostatik banyo ve duş bataryaları suyu istediğiniz sıcaklığa ayarlayıp bu sıcaklıkta akmasını sağlayan bataryalardır. Bu sayede su sıcaklığını ayarlama sıkıntısından ve tesisat-taki sıcaklık değişikliklerinden dolayı sıcak su ile haşlanma riski olmaz. Suyun kesilmesi durumunda ise ürün içerisindeki kartuş kendini otomatik olarak kilitliyerek üründen su akışına izin vermez. Böylece sıcak su ile haşlanma riski, tamamen ortadan kaldırılmıştır. İçerisinde 90° açma-kapama salmastra bulunan volan sayesinde, suyu istediğiniz sıcaklıkta sabit tutarak su miktarını da ayarlayabilirsiniz.

Artema termostatik batarya modelleri, ankastre duş-banyo ve duvara monteli duş-banyo olmak üzere dört modelden oluşmaktadır. Tüm modellerin kullanımı rahat, konforlu ve kullanım şekli aynıdır. Bataryalarda kartuşun bulunduğu volanın üzerinde kırmızı bir düğme vardır. Bu nokta ürün fabrikadan çıkarken sıcaklığın 38 °C'ye ayarlandığı noktadır. Daha yüksek sıcaklık istediğinizde kırmızı düğmeye basıp volanı ok yönünde çevirmeniz yeterli olacaktır. Kullanım, yetişkinler için basit bir operasyon olmakla birlikte, çocukların ve yaşlıların yanlışlıkla haşlanmalarını önleyecek kadar güvenlidir. Termostatik kartuş, maksimum 45 °C sıcak su verecek şekilde üretilmiştir. Termostatik kartuş içerisindeki özel alaşımlı metal, su basıncındaki ani değişimlerde bile anında hareket ederek, suyun istediğiniz sıcaklıkta akmasını sağlar.

Duvara monteli termostatik banyo ve duş bataryalarının montajı öncesinde nipellerde çek valflerin mevcut olduğunu mutlaka kontrol ediniz. Eğer çek valfler yoksa bu şekilde bataryanızı monte etmeyiniz.

A41356 ankastre termostatik banyo bataryasında ise çek valf kullanılmamaktadır.

Termostatik bataryaların verimli bir şekilde çalışabilmesi için sıcak ve soğuk su tesisatında ki dinamik basıncın min. 1 bar olması gerekmektedir.

1. Ürünlerinizin daha sağlıklı çalışması ve montaj hizmetinin de garanti kapsamına girmesi için ürün montajını VitrA - Artema yetkili servislerine yaptırmanızı öneriyoruz.

2. Montaj öncesi altyapı hazırlanırken montajı yapılacak ürünlerin teknik katalogda (Bilgi için www.artema.com.tr) belirtilen ölçüleri dikkate alınmalıdır. Bataryanın sağlıklı bir şekilde tesisata bağlanabilmesi ve zarar görmemesi için tesisat çıkış uçlarının uygun ölçülerde olmasını sağlayınız.

3. Yeni inşaatlarda ve tesisatı yenilenen mekanlarda, bataryaları sıhhi tesisata bağlamadan önce, boru ve bağlantı elemanlarının içerisinde kalan tüm pislikler su akıtılarak temizlenmelidir.

4. Batarya, içine su dolarak don etkisi ile çatlamaması için kapalı alanda muhafaza edilmelidir. Yeni tesisatlarda, tesisat yıkaması ile ürünlerin kullanıma geçeceği süre esnasında don tehlikesine karşı tesisatta kalan su tamamen tahliye edilmelidir. Batarya uzun süre kullanılmayacağı durumlarda da aynı şekilde ana su girişi kapatılmalı, tesisat içinde kalan su tamamen tahliye edilmelidir. Bataryalarımız bina içinde kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

5. Bataryanızı inşaat halindeki binalarda uzun süre takılı olarak bırakmayınız. İnşaat harcı, kireç ve çimento esaslı malzemelerin içerisindeki kalsiyum oksit ve benzeri kimyasal maddeler havanın nemi ile birleşerek yüzeye etki etmek suretiyle bataryanıza zarar verebilir. Eğer batarya inşaat ortamında uzun süre kalmak zorundaysa lütfen bez torba ve üzerine tekrar naylon torba ile sararak ürünü korumaya alınız.

6. Ürünleri, tesisattan ve su şebekesinden gelecek kum ve benzer parçacıklardan korumak için ana tesisat girişine ve daire girişlerine filtre valf takılmalıdır. Bu sayede tesisattan gelebilecek kum, çamur, keten, taş vb partiküllerin neden olabileceği arızaların önüne geçilebilir.

7. Ürün montajında ürün ile birlikte verilen yada montaj talimatlarında tavsiye edilen yan malzemeler kullanılmalıdır.



8. Esnek bağlantı hortumlarının gövdeye montajı esnasında kesinlikle anahtar kullanılmamalıdır.



9. Montaj sırasında ürün yüzeylerine zarar vermemek için ağızları plastik kaplı anahtar kullanılmalıdır. Çıplak ve tırtıllı anahtar kullanılmamalıdır. Plastik anahtar kullanılmayacaksa bağlanacak parçaların üzeri kalın bir bez ile kapatılarak korunmalıdır.

10. Bataryanızı tesisata bağladıktan sonra vanayı açıp bağlantı noktalarında sızdırmazlık olup olmadığını gözlemleyiniz. Bağlantı noktalarında bir sızırtı varsa bağlantıyı sızdırmaz hale getirmek için uygun montaj yapınız. Sızdırmazlık kontrolü yapılmadan bataryayı kesinlikle kullanmayınız.

11. Su kesilmelerinden sonra suyun tekrar sisteme verilmesi sırasında borularda kalan hava sıkışarak standart tesisat basıncının üzerine çıkabilir. Ürünleri bu darbeden korumak için en etkili çözüm, ana giriş üzerine basınç düşürücü valf konulmasıdır.

12. Standartlara göre bataryalara su giriş sıcaklığı max 90°C'dir, tavsiye edilen max çalışma sıcaklığı ise 65°C'dir. Güvenlik açısından 90°C'nin üzerinde, ürün fonksiyonunu olumsuz etkilememesi için ise 65°C'nin üzerinde sıcak su kesinlikle kullanılmamalıdır.





13. Su kalitesinin sabit tutulmadığı durumlarda, mümkün olan her batarya girişine filtreli ara musluklar takılmalıdır. Ara muslukların filtreleri periyodik olarak temizlenmelidir.

14. Ürünün sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için tesisat basıncı ve su sıcaklığı montaj talimatında belirtilen değerler aralığında olmalıdır.

KULLANIM VE BAKIM ÖNERİLERİ

1. Ürünün kaplamasına zarar verdiği için temizlik amaçlı asit içerikli sıvılar, tuz ruhu ve toz temizleyiciler, çamaşır suyu, içeriğinde sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit ve diğer asitler ile klor bazlı ağartıcı içeren kireç çözücü / sökücü deterjanlar kullanılmamalıdır. Ürünün bulunduğu mekanda genel temizlik amacıyla bu tip kimyasal malzemelerin kullanılması durumunda ortam çok iyi havalandırılmalı, ürünler bu kimyasalların buharına maruz bırakılmamalıdır. Ürünlerinizi temizlerken bulaşık teli, sert temizlik süngeri gibi aşındırıcı/çizici etkisi olan malzemeler kullanılmamalıdır. Ürün yumuşak bir bez ve sabunlu su ile temizlenerek durulanmalı ve kurulanmalıdır.

2. Düz yüzeyli bataryaların üzerinde eğimli yüzeyli bataryalara göre daha fazla su birikintisi kalacağından daha sık temizlenmeli ve kurulanmalıdır.

3. Batarya çıkış ucunda bulunan perlatörler suyu belli oranda hava ile karıştırarak dolgun ve düzgün bir akış sağlayıp su tasarrufu sağlarken, tesisattan gelen ve/veya sudan kaynaklanan küçük parçacıkları da özel süzgeçleri aracılığı ile tutarlar. O nedenle perlatörlerin her ay sökülerek gözeneklerinin temizlenmesi, tıkanma nedeniyle su akışının azalmasının önüne geçecektir. Temizlik ve perlatörün tekrar montajında parçaların zarar görmemesine ve yerleştirilme sıralarına dikkat edilmelidir.

4. Montaj talimatında belirtilen ve hakkında bilgi verilen bazı teknik özellikler her batarya serisi için geçerli olmayabilir.

5. Kolay temizleme özelliği bulunan el duşu ve duş başlıklarında kireçlenme sonucu oluşacak tıkanmaların önüne geçmek için fiske kısımlarını el ile temizleyerek kireçlenme nedeniyle üründe oluşabilecek deformasyonun önüne geçilebilir.

6. Elduşu spirallerinde aşırı bükme veya burulma yaratacak kullanımlar ürüne zarar verebilir. Elduşu spirallerine ani ve/veya aşırı çekme kuvveti uygulamayınız.

7. Ürün, sahip olduğu işlevler haricinde kullanılmamalıdır. Ankastr ürünlerin çıkış uçlarına tutunulması, eviye veya banyo çıkış uçlarına kova asılması, vb.



8. Boyalı ürünlerde sararma/solma problemine yol açabileceğinden ötürü ürünler uzun süre ultraviyole ve güneş ışınlarına maruz bırakılmamalıdır.

1. Ürünler taşıma ve depolama sırasında yeterli koruma altına alınmalı ve darbelerden korunmalıdır. Ürünlerin depolanması ve montaj öncesi bekletilmesi durumunda, ortam sıcaklığı 15°C altına düşmeyecek şekilde kapalı stok alanları oluşturulmalıdır.



2. Ambalajlı ürünler yağmur, su, rutubet, toz ve ateş gibi ürün ve ürün ambalajına zarar verecek durumlardan korunmalıdır.

3. Ürünler birbiri üzerine aşırı yığılmamalı ve ürün ambalajının ezilmesine izin verilmemelidir. Devrilme ve düşmeye karşı önlem alınmalıdır.

BATARYA MONTAJI



BATARYA MONTAJI



Sadece Termostatik ürünlerde çek valf kullanılmalıdır.