Rotblaubunt



Stranggepresster Pflasterklinker in klassischem Rotblaubunt für die Gestaltung von privaten und öffentlichen Flächen. Auch als Formatmix erhältlich.

Norm

DIN EN 1344 und DIN 18503

Produkteigenschaften / Formate

200 x 100 x 45 mm

Artikel-Nr.

34572010

Ausführung

mit Fase

Stück m² (flach/hoch)

48 / 108

Maßspanne

R1

Frostwiderstand

FP100

Biegebruchlast

T4

Abriebwiderstand

А3

Werk

Bramsche

DoP Code

200 x 100 x 52 mm

Artikel-Nr.

34572100

Ausführung

mit Fase

Stück m² (flach/hoch)

48 / 90

Maßspanne

R1

Frostwiderstand

FP100

Biegebruchlast

T4

Abriebwiderstand

А3

Werk

Bramsche

DoP Code

200 x 100 x 62 mm

Artikel-Nr.

34572280

Ausführung

mit Fase

Stück m² (flach/hoch)

48 / 80

Maßspanne

R1

Frostwiderstand

FP100

Biegebruchlast

T4

Abriebwiderstand

А3

Werk

Bramsche

DoP Code

200 x 100 x 71 mm

Artikel-Nr.

34572460

Ausführung

mit Fase

Stück m² (flach/hoch)

48 / 70

Maßspanne

R1

Frostwiderstand

FP100

Biegebruchlast

T4

Abriebwiderstand

А3

Werk

Bramsche

DoP Code

240 x 118 x 52 mm

Artikel-Nr.

34572120

Ausführung

mit Fase

Stück m² (flach/hoch)

34 / 75

Maßspanne

R1

Frostwiderstand

FP100

Biegebruchlast

T4

Abriebwiderstand

А3

Werk

Bramsche

DoP Code

240 x 118 x 52 mm

Artikel-Nr.

34572050

Ausführung

ohne Fase

Stück m² (flach/hoch)

34 / 75

Maßspanne

R1

Frostwiderstand

FP100

Biegebruchlast

T4

Abriebwiderstand

А3

Werk

Bramsche

DoP Code

240 x 118 x 62 mm

Artikel-Nr.

34572290

Ausführung

mit Fase

Stück m² (flach/hoch)

34 / 67

Maßspanne

R1

Frostwiderstand

FP100

Biegebruchlast

T4

Abriebwiderstand

А3

Werk

Bramsche

DoP Code

240 x 118 x 71 mm

Artikel-Nr.

34572480

Ausführung

mit Fase

Stück m² (flach/hoch)

34 / 58

Maßspanne

R1

Frostwiderstand

FP100

Biegebruchlast

T4

Abriebwiderstand

А3

Werk

Bramsche

DoP Code

