

İmalatçının Ticari Ünvanı:	VE KALIP SAN A.Ş. İmalatçının
Kayıtlı Adresi:	Karaagac OSB Mahallesi 103.Cadde No:22 Kapaklı 59510 Cerkezkoy Tekirdag Türkiye
Sınıflandırma:	1 C 4 0 0 F 1 0
Standardın Numarası ve Yılı:	TS EN 12209:2016
Mamül Kodu:	TIRAJLI KİLİTLER (157AG, 2001AG, 157AE, 2001AE, 157A3M, 2001A3M, 157A, 157AC, 157AT, 2001A, 2001AC, 2001AT, 157B, 157BT, 2001B, 2001BT, 157C, 157CC, 157C3M, 157CT, 2001C, 2001CC, 2001C3M, 2001CT, 157D, 253, 255, 194-40, 196R40, 152-50-4 MILLI, 157-F, 153-20, 153-25, 153-30, 153-35, 153P-20, 153P-25, 153P-30, 153P-35, 154-35, 154-40, 155-20, 155-25, 155-30, 155-35, 155P-20, 155P-25, 155P-30, 155P-35, 155B)
Mamül Bilgisi:	• Kapı kütlesi Çelik Kapılar için max 100 kg, kapanma kuvveti max 25 N'dur. • Kapı kütlesi Ahşap Kapı, Alüminyum Kapı, PVC Kapı için max 100 kg, kapanma kuvveti max 25 N'dur. • Sıcaklık aralığı -10°C ile +60°C arasında olmalıdır. • Kapı uygulama alanı; Çelik kapı, Ahşap kapı, Alüminyum kapı, PVC kapı için gömme menteşeli kapı olmalıdır. Sürme kapılı kilitler için gömme sürme kapılı olmalıdır. • Kilitleme plakası ile kilit alın demiri arasındaki mesafe 3 ± 1 mm'dir. • Mamul, desteklenen emniyet sınıfına göre test edilmektedir. • Montaj talimatlarına göre yapılmış hiçbir kilidin kullanım kısıtlaması yoktur. • Anahtar veya tutamak kısmında yanıl kuvvet uygulanmamaktadır. • Yangına karşı dirençli ve/veya duman kontrol kapılarında kullanılamaz. • Ara kilitmeli konumlu elle kilitleme çift türlü kilitler içindir. • Yay ile desteklenen mobilya ile kullanıma uygundur. • Kilitleme plaka karşılığı TS-EN 12209 Kapsamında değildir.